
















# STRASSENABLÄUFE AUS BETON

Ø 450 MM - DIN 4052 - 

|   | Gew. kg | Stk./Palette |   | Gew. kg | Stk./Palette |
|---|---------|--------------|---|---------|--------------|
|    |         |              | <b>Boden 1a,</b><br>mit 150 mm Auslauf  | 96      | 16           |
|   |         |              | <b>Boden 1a,</b><br>mit 150 mm Auslauf und Steckmuffe L                               | 96      | 16           |
|   |         |              | <b>Boden 1a,</b><br>mit 150 mm KG-Anschluß  | 96      | 16           |
|   |         |              | <b>Boden 1a,</b><br>mit Geruchsverschluß  | 175     | 4            |
|   |         |              | <b>Boden 1a,</b><br>mit Steckmuffe L & Geruchsverschluß                               | 175     | 4            |
|    |         |              | <b>Boden 2a</b>   | 70      | 12           |
|    |         |              | <b>Muffenteil 3a,</b><br>mit 150 mm Auslauf   | 80      | 12           |
|   |         |              | <b>Muffenteil 3a,</b><br>mit 150 mm Auslauf & Steckmuffe L                            | 80      | 12           |
|   |         |              | <b>Schaft 5b, lang,</b><br>Obermuffe ohne Falz, ohne Tragnocken                       | 60      | 12           |
|  |         |              | <b>Schaft 5c, kurz,</b><br>Obermuffe ohne Falz, ohne Tragnocken                       | 40      | 16           |
|  |         |              | <b>Schaft 5d, lang,</b><br>Obermuffe ohne Falz, ohne Tragnocken                       | 110     | 8            |
|  |         |              | <b>Zwischenteile 6a, lang,</b><br>mit Falz & Nut                                      | 60      | 16           |
|  |         |              | <b>Zwischenteile 6b, kurz,</b><br>mit Falz & Nut                                      | 40      | 20           |
|  |         |              | <b>Schaftkonus 11,</b><br>zum Längsrecord und Längsaufsatz                            | 53      | 12           |
|   |         |              | <b>Auflageringe 8a,</b><br>Ø 450 mm   | 24      | 17           |
|   |         |              |    |         |              |
|   |         |              |    |         |              |
|   |         |              | <b>Auflagering 10a,</b><br>Ø 390 mm   | 29      | 18           |
|   |         |              |    |         |              |
|   |         |              |    |         |              |
|   |         |              | <b>Auflagering 10b,</b><br>zum Längsrecord<br>und Längsaufsatz                        | 9       | -            |
|   |         |              |  |         |              |
|   |         |              |  |         |              |
|   |         |              | <b>Deckel begehbar,</b><br>Ø 500 mm   | 15      | -            |
|   |         |              | <b>Quadrat-Aufsatz,</b><br>500/500 Kl. C<br>Schlitzeimer kurz<br>für Quadrataufsatz   | 90      | -            |
|   |         |              | <b>Elcord-Aufsatz,</b><br>300/500 Kl. C<br>Schlitzeimer kurz<br>für Elcord            | 67      | -            |

Beton- und Verbundsteinwerk

**STEGERS**

GmbH & Co KG  
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de