

# DOPPEL-T-AQUA-DRÄN-FUGEN-PFLASTER



Steinmaß: DT - 190 / 165 mit Fase und 1 cm  
Versickerungsabstandhalter am Stein

Steinstärke 8 cm

Rastermaß: wie DT - Normalstein

Bedarf: 35 Stck. pro qm

Ausführung: zweischichtig mit Basaltvorsatz

Farben: grau, anthrazit, rot, braun.  
Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.



## Eigenschaften und Verwendung

**DT-Aqua-Fugen-Pflaster** ist ein Sickerfugenstein, welcher durch seine Verbundwirkung eine sehr hohe Flächenstabilität aufweist. Seine stabilen, angeformten 1 cm starken Abstandhalter ergeben rund 10% Fugenanteil in der verlegten Fläche für die Versickerung.

**DT-Aqua** ist bei hohen Verkehrsbelastungen empfehlenswert.

Weiterhin kann **DT-Aqua** mit DT-Normalsteinen kombiniert verwendet werden (Fahrspuren). Durch die entstehenden Versickerungsfugen wird wertvolles Regenwasser dem Grundwasser wieder zugeführt. Dieser Umweltschutz hilft Kosten sparen.

**DT-Aqua-Fugen-Pflaster** mit seinen guten Eigenschaften ist bestens geeignet für gewerbliche, kommunale und private Flächenbefestigungen, wie z.B. Parkplätze, Garagenzufahrten, Hofbefestigungen, Fußwege usw..

### Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.

Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“.

Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.



DIN EN 1338

**Beton- und Verbundsteinwerk**

**STEGERS**

GmbH & Co KG  
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: [www.stegers-beton.de](http://www.stegers-beton.de) · e-mail: [info@stegers-beton.de](mailto:info@stegers-beton.de)