# GROSS-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN

## Eigenschaften

- einfache Verlegung, direkte Benutzung
- keine Unterhaltskosten
- bei evtl. Aufbrüchen - Wiederverwendung der Pflastersteine
- griffige und rutschsichere Oberfläche
- Frostbeständigkeit

Hinweise:
Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.
Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.
Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.
Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.
Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen".
Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton".

CE
DIN EN 1338

**Beton- und Verbundsteinwerk** STEGERS GmbH & Co KG seit 1903
41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40
Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20
Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de

# GROSS-RUSTIKAL-PFLASTERSTEIN




| | |
|---|---|
| Steinmaß: | 15 x 15 cm, 18 x 15 cm, 21 x 15 cm |
| Steinstärke: | 8 cm |
| Verlegesatz: | 0,65 qm = 24 Stück |
| Gewicht: | 176 kg / qm |
| Ausführung: | zweischichtig mit Basaltvorsatz |
| Farben: | grau, anthrazit, rot, braun, nubra, nuanciert<br>Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her. |

Formate im Verlegesatz:

| | | |
|---|---|---|
| Stein A | 15 x 15 cm | 8 Stück |
| Stein B | 18 x 15 cm | 8 Stück |
| Stein C | 21 x 15 cm | 8 Stück |
| zusammen | | 24 Stück |

Es können nur Mengenabstufungen (0,65 qm) pro Verlegesatz abgegeben werden.

## Anwendungsgebiete

- moderne Bodengestaltung für Terassen, Gartenwege, Gehwege und Fußgängerzonen
- besonders geeignet für großflächige Gestaltung in Parkanlagen und auf Schulplätzen
- individuelle Projektausführung durch vielfältige Möglichkeiten in Mustern und Farbgebung
- Garagen und Garageneinfahrten, Hofbefestigungen, Parkplätze

## Besonderheiten

Durch seine Konstruktion hat der Stein im unteren Bereich eine Verdickung; hier müssen die Steine dicht an dicht verlegt werden, somit entsteht im oberen Bereich optisch ein größerer Fugenspalt, und unterhalb wird das Durchwachsen von Unkraut verhindert.

**Beton- und Verbundsteinwerk** STEGERS GmbH & Co KG seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de