

ÖKO-PORENPFLASTERSTEIN

- wasserdurchlässiges Filterpflaster - aus haufwerksporigem Hartgestein-Beton



Steinmaß:	alle Pflasterformate, wie z.B. Rechtecksteine, Doppel-T
Steinstärke:	6 cm, 8 cm, 10 cm
Ausführung:	zweischichtig Hartgesteinbeton mit Basaltvorsatz
Farben:	grau, anthrazit, rot Auf Wunsch stellen wir jeden Farbton her.

Eigenschaften und Verwendung

- Versickerung von Regenwasser ist praktischer Umweltschutz
- wasserdurchlässiges Porenpflaster läßt Niederschläge in großer Menge ungehindert ins Erdreich passieren
- das wertvolle Regenwasser gelangt direkt ins Grundwasser und nicht in die Kanalisation
- der Wasserkreislauf bleibt intakt, es ist kein Kanalanschluß erforderlich
- Öko-Porenpflastersteine haben eine gute Druckfestigkeit (siehe vorliegende Baustoff Prüfung), sind widerstandsfähig gegen Frost und einfach zu pflegen
- es bilden sich keine Pfützen auf der Oberfläche durch die sofortige Versickerung des Niederschlages
- die Oberflächenstruktur vermittelt einen rustikalen Eindruck und durch die Möglichkeit jede Pflastersteinform aus Porenpflaster herzustellen, hat der Planer viele reizvolle Gestaltungsvarianten, auch in der Farbgebung
- dieses Porenpflaster mit seine guten Eigenschaften ist bestens geeignet für gewerbliche, kommunale und private Flächenbefestigungen, wie z.B. Parkplätze, Garagen und Zufahrten, Hofbefestigungen, Terrassen, Rad- und Fußwege usw..

Hinweise:

Verlegung: Verdichten mit Gummi- oder Vulkollanschürze am Rüttler, bei trockener Oberfläche. In besonderen Fällen können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. Die Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit bleiben hiervon unberührt.

Die zulässigen Abweichungen von den Herstellermaßen betragen: Länge + Breite: +/- 2 mm, Höhe +/- 3 mm vom Nennmaß.

Farbabweichungen bei gleichartigen Erzeugnissen entstehen aus dem Naturvorkommen, sie sind für den Gebrauchswert ohne Belang, da diese Helligkeitsdifferenzen in der Regel unter Benutzung der Erzeugnisse und bei normaler Bewitterung ausgeglichen werden.

Bei Anlieferung von mehreren Steinpaketen soll die Entnahme der Steine beim Verlegen aus verschiedenen Paketen unterschiedlich erfolgen.

Unsere Betonwaren sind güteschutzgesichert und unterliegen den laufenden Überwachungen des „Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen“.

Es gelten die „Technischen Hinweise zum Einbau von Straßenbauerzeugnissen aus Beton“.



Beton- und Verbundsteinwerk

STEGERS

GmbH & Co KG
seit 1903

41751 Viersen-Dülken · Industriegebiet Mackenstein · Industriering 40

Telefon (0 21 62) 95 04-0 · Telefax (0 21 62) 5 04 89 - 95 04-20

Internet: www.stegers-beton.de · e-mail: info@stegers-beton.de